

SD ФАСАД КАРКАС ДЕКОР

Система штукатурного фасаду по дерев'яному каркасу



Опис системи

Сійки каркаса системи **SD ФАСАД КАРКАС ДЕКОР** виконуються або з деревини хвойних порід, або із сталевих термопрофілів. Простір між сійками заповнюється легкими негорючими теплоізоляційними плитами THERMOWOOL BLOCK STANDARD 45, завдяки цьому конструкція штукатурного фасаду не тільки стає більш економічною, але й має мінімальну товщину. Орієнтовано-стружкові плити (ОСП-3) виконують функцію жорстких в'язей у каркасній будівлі і є основою під монтаж зовнішнього теплоізоляційного шару. Плити мінераловатні THERMOWOOL FAS ОПТИМА 120 крім теплоізоляційних функцій виконують роль демпфера, що запобігає утворення тріщин штукатурного шару в зоні стиків ОСП-3. Тому товщину даного шару варто приймати рівною мінімально можливою товщині плит. Зсередини система захищена від перезволоження пароізоляційної мембраною, нашарування якої проклеюються сполучною бутил-каучуковою стрічкою. Зазор між пароізоляцією і внутрішньою обшивкою призначений для прокладання внутрішніх комунікацій. В результаті легка каркасна конструкція приймає вигляд кам'яного будинку з обштукатуреною поверхнею.



Сфера застосування

Система **SD ФАСАД КАРКАС ДЕКОР** призначена для будівництва одноквартирних будинків, котеджів, таунхаусів і малоповерхових будівель різного призначення



Виконання робіт

Згідно Інструкцій з монтажу SWEETONDALE <https://sweetondale.cz/docs/instruktsii/>



Склад системи

Номер	Найменування шару	Номер техлиста	Од. вим.	Розмір, упаковка	Витрата на м ²
1	Внутрішня обшивка ГКЛ або ГВЛ	-	-	-	-
2	Контррейки 40-60 мм	-	-	-	-
3	Пароізоляційна плівка	-	-	-	-
4	Каркас будівлі	-	-	-	-
5	Плити мінераловатні THERMOWOOL BLOCK STANDARD 45 ТУ У В.2.7-23.9-35492904-006:2024	1.04	м ³	Плити розміром 1200x600x50-200 мм, з кроком 10 мм	1,03
6	Мембрана супердифузійна	-	-	-	-
7	Піна монтажна	-	-	-	-
8	Бруски XPS CARBOLEX	-	-	-	-
9	Одностороння акрилова стрічка	-	-	-	-
10	Контррейка з кроком 400 мм, товщиною 30-50 мм	-	-	-	-
11	Плити ОСП-3	-	-	-	-
12	Полімерний клей для теплоізоляційних плит	-	-	-	-
13	Плити мінераловатні THERMOWOOL FAS ОПТИМА 120 ТУ У В.2.7-23.9-35492904-006:2024	1.14	м ³	Плити розміром 1200x600x50-180 мм, з кроком 10 мм	1,03
14	Тарілчастий фасадний дюбель	-	-	-	-
15	Штукатурно-клеєва суміш	-	-	-	-
16	Лугостійка склотканинна сітка	-	-	-	-
17	Штукатурно-клеєва суміш	-	-	-	-
18	Кварцова ґрунтовка	-	-	-	-
19	Декоративна штукатурка	-	-	-	-
20	Фасадна фарба (за потребою)	-	-	-	-

